

# Impresora HP LaserJet P1005



Esta LaserJet fiable cumplirá con sus exigencias de presupuesto y espacio sin sacrificar la calidad de impresión. Disfrute de rápidas velocidades de impresión de hasta 14 ppm. Fácil de instalar, usar y mantener. Su diseño elegante y compacto ahorra mucho espacio.



Impresora HP LaserJet  
P1005

**Ideal para usuarios de negocios que tienen presupuestos ajustados y necesitan una impresora láser compacta para crear todos los documentos en que se basan las pequeñas empresas, desde sobres y etiquetas hasta hojas de cálculo, informes y facturas.**

**Sin concesiones: disfrute de la calidad y fiabilidad HP LaserJet a un precio muy bajo.**

Cree documentos excelentes y profesionales con texto claro e imágenes nítidas además de una calidad de salida de 1200 ppp efectivos (resolución de 600x600 ppp). La inteligencia incorporada en el cartucho de impresión de HP original interactúa con la impresora para optimizar la calidad y fiabilidad de la impresión y ofrecer resultados iguales cada vez que imprima, además de ofrecer un sistema de pedidos de suministros muy cómodo<sup>1</sup>. El procesador de 133 MHz y los 2 MB de memoria ofrecen el nivel de rendimiento y fiabilidad que espera.

**Ahorre espacio de la mesa con esta impresora láser elegante y compacta que ofrece rápidos resultados.**

Su diseño de pequeño tamaño que le ahorra espacio y su funcionamiento silencioso la hace ideal para la mesa de trabajo. Listo cuando usted está listo, la tecnología Instant-on de HP produce la primera página impresa desde el modo de ahorro de energía en la mitad de tiempo<sup>2</sup>. Ofrece velocidades de hasta 14 ppm (A4), ideal para las necesidades de un usuario de una empresa.

**Muy fácil de instalar, usar y mantener.**

Confíe en la conectividad Hi-speed USB 2.0 para una instalación y uso sencillos. La instalación y sustitución del cartucho de impresión HP LaserJet es fácil y cómoda. La impresora HP LaserJet P1005 viene con una bandeja de entrada estándar de 150 hojas que ofrece espacio de sobras para las necesidades de un usuario particular.

<sup>1</sup> Las características y la disponibilidad del programa pueden variar según el país  
Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/learn/suresupply>

<sup>2</sup> Estudios de Quality Logic demuestran que el típico trabajo de impresión es de tres a cinco páginas  
La tecnología Instant-on utiliza tecnología de fusor avanzada para poder imprimir la primera página más rápidamente desde el modo de ahorro de energía para que el trabajo se complete antes.

## Especificaciones técnicas

|  |  |  |                              |  |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------|--|--|--|--|
| Tecnología de impresión                | Láser  |  |                              |  |  |  |  |
| Velocidad de impresión                 | A4 negro: Hasta 14 ppm<br>Salida de la primera página negro: < 9 s<br>Especificaciones de velocidad según métodos de prueba estándar del sector  |  |                              |  |  |  |  |
| Procesador                             | 266 MHz, Tensilica®  |  |                              |  |  |  |  |
| Memoria                                | 2 MB   |  |                              |  |  |  |  |
| Resolución de impresión                | Hasta 600 x 600 dpi (salida efectiva de 1200 dpi)  |  |                              |  |  |  |  |
| Calidad de impresión                   | Ret, HP FastRes 600, HP FastRes 1200   |  |                              |  |  |  |  |
| Lenguajes de impresora                 | Impresión basada en host   |  |                              |  |  |  |  |
| Impresión económica                    | Economode (ahorra hasta el 50% del tóner a 600 ppp), vuelta inmediata al modo de ahorro de energía después de cada trabajo de impresión gracias a la tecnología de encendido instantáneo (ahorra electricidad), impresión en cuadernillos e impresión manual a doble cara (ahorra papel)   |  |                              |  |  |  |  |
| Tipos de letra/fuentes                 | Ning.  |  |                              |  |  |  |  |
| Ciclo de trabajo                       | Hasta 5000 páginas por mes   |  |                              |  |  |  |  |
| Márgenes de impresión                  | superior: 4 mm, izquierdo: 4 mm, derecho: 4 mm, inferior: 4 mm   |  |                              |  |  |  |  |
| Manejo de los soportes                 | Entrada  | Capacidad  | Peso                         | Tamaño   |  |  |  |
|  | Bandeja 1  | hojas: 150   | De 60 a 163 g/m <sup>2</sup> | A4, A5, A6, B5, postales, sobres (B5, C5, DL), de 147 x 211 a 216 x 356 mm |  |  |  |
|  | <b>Salida:</b>   | Hojas: Hasta 100. Sobres: Hasta 15. Transparencias: Hasta 100; Bandeja de salida de 100 hojas boca abajo |                              |  |  |  |  |
|  | <b>Impresión a doble cara:</b>   | Manual (soporte para controlador suministrado)   |                              |  |  |  |  |
| Tipos de soportes                      | Papel (láser, común, fotográfico, rugoso, vitela), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, postales  |  |                              |  |  |  |  |
| Interfaz y conectividad                | USB de alta velocidad (compatible con las especificaciones de USB 2.0), opcional: Ning.  |  |                              |  |  |  |  |
| Sistemas operativos compatibles        | Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bit); Funciona con Windows Vista™; Mac OS X v10.3.9 v10.4 o superior<br>Opcional: Los drivers más recientes están en <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a>   |  |                              |  |  |  |  |
| Sistemas operativos de red compatibles | Ning.  |  |                              |  |  |  |  |
| Requisitos mínimos del sistema         | Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bits); Intel® Pentium® II, Celeron®; Adobe® Acrobat® Reader 5, 128 MB de RAM, 425 MB de espacio libre en disco duro, Microsoft® Internet Explorer 5.01 (SP2), unidad de CD-ROM, puerto USB; Windows Vista™ (32/64 bits); Intel® Pentium® II, Celeron®; Adobe® Acrobat® Reader 5, 128 MB de RAM, 350 MB de espacio libre en disco duro, Microsoft® Internet Explorer 6.0 (SP2), unidad de CD-ROM, puerto USB, Mac OS X v10.3.9 v10.4 o superior; Ordenador Macintosh con procesador PowerPC G3, G4, G5 o Intel® Core, 128 MB de RAM (se recomiendan 256 MB), 400 MB de espacio libre en el disco duro, QuickTime 5.0, Adobe® Acrobat® Reader 5, unidad CD-ROM, puerto USB |  |                              |  |  |  |  |
| Software                               | Basado en host   |  |                              |  |  |  |  |
| Panel de control                       | 2 luces (Atención, Lista)  |  |                              |  |  |  |  |
| Gestión de impresoras                  | Estado y avisos de HP, seguimiento de uso de HP  |  |                              |  |  |  |  |
| Alimentación                           | Requisitos: Voltaje de entrada 110 a 127 VCA (+/- 10%); 60 Hz (+/- 2 Hz); 7 amp; 220 a 240 VCA (+/- 10%); 50 Hz (+/- 2 Hz); 4,0 amp. Consumo: 315 vatios máximo (activa/impresión), 3 vatios máximo (lista/en espera), 0,6 vatios máximo (apagada)   |  |                              |  |  |  |  |
| Dimensiones (an x f x al)              | Sin embalaje: 347 x 224 x 194 mm<br>Embalado: 400 x 250 x 300 mm   |  |                              |  |  |  |  |
| Peso                                   | Sin embalaje: 4,7 kg<br>Embalado: 6,35 kg  |  |                              |  |  |  |  |
| Entorno de funcionamiento operativo    | Temperatura operativa: de 10 a 32,5 °C. Temperatura operativa recomendada: de 10 a 32,5 °C. Humedad operativa: De 20 a 80% HR. Humedad operativa recomendada: De 20 a 80% HR. Temperatura de almacenamiento: de 0 a 40 °C. Humedad durante almacenamiento: De 10 a 80% RH. Nivel de ruido según ISO 9296: Potencia sonora: LwAd 6,2 B(A) (activa/impresionando), inaudible (lista). Presión sonora: LpAm 49,5 dB(A) (activa/impresionando), inaudible (lista)  |  |                              |  |  |  |  |
| Homologaciones del producto            | Homologaciones de seguridad: IEC 60950-1 (Internacional), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, relación UL/cUL (EE.UU./Canadá), Licencia GS (Europa), EN 60825-1+A1+A2 Clase 1, 21 CFR Cap. 1/Subcap. J & Laser Notice#50 (26 de julio de 2001) (dispositivo con láser clase 1/LED) GB4943-2001, Directiva de voltaje bajo 2006/95/EC con marca CE (Europa). Otras certificaciones de seguridad que imponga cada país   |  |                              |  |  |  |  |
| Garantía                               | Garantía limitada de un año  |  |                              |  |  |  |  |

## Información para pedidos

|               |   |
|---------------|---|
| <b>CB410A</b> | Impresora HP LaserJet P1005, cartucho de impresión HP LaserJet de regalo (impresa 700 páginas normales de promedio), guía de puesta en marcha, documentación y software de la impresora en CD-ROM, folleto de asistencia, cable de alimentación |
| <b>CB435A</b> | Consumibles<br>Cartucho de impresión negro HP LaserJet CB435A con tecnología de impresión Smart 1500 páginas estándar. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19752.  |
| <b>CHP110</b> | Soportes físicos consumibles<br>Papel de oficina HP, 80 g/m <sup>2</sup> . A4/210 x 297 mm/500 hojas  |
| <b>CHP210</b> | Papel de impresión HP, 80 g/m <sup>2</sup> . A4/210 x 297 mm/500 hojas  |
| <b>CHP810</b> | Papel reciclado HP, 80 g/m <sup>2</sup> . A4/210 x 297 mm/500 hojas   |
| <b>J7942G</b> | Conectividad<br>Servidor de impresión externo HP Jetdirect en3700 (USB, 10/100TX)   |
| <b>J7951G</b> | Servidor de impresión externo sin cables y Fast Ethernet HP Jetdirect ew2400 802.11g  |
| <b>J7988G</b> | Servidor de impresión externo HP Jetdirect en1700   |
| <b>Q6275A</b> | Adaptador de impresión en red USB HP  |
| <b>C6518A</b> | Cable USB HP, 2 m   |
| <b>Q6259A</b> | Kit de actualización para impresión sin cables HP   |

## Servicio y soporte

|               |   |
|---------------|---|
| <b>UG086E</b> | HP Care Pack, servicio de intercambio de la unidad al siguiente día laborable, 3 años   |
| <b>UG206E</b> | HP Care Pack, servicio de intercambio (tiempo de respuesta estándar), 3 años  |
| <b>UG289E</b> | HP Care Pack, servicio de devolución de hardware al almacén, 3 años. (UG289E: Sólo países bálticos, Grecia, Polonia, Turquía, EEM, Eslovenia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, UG086E/UG206E: Resto de Europa) |
|               | Para ver una lista completa de consumibles, accesorios y servicios, visite <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a>  |

<http://www.hp.com>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP quedan establecidas por las disposiciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 12/07 4AA1-6190ESE

